

16 MM / 1C6A F/UTP / R100



Iepriekš uzstādīts ekranēts 6A F/UTP kategorijas kabelis 16 mm izolācijas caurulē.

Kabelis sastāv no parastā folijas ekrāna un četriem atsevišķiem neekranētiem pāriem, kas atdalīti ar pieus krustu. Apvalks sastāv no liesmas aizturošas plastmasas un atbilst Dca,s2,d1,a1 saskaņā ar EN50575.

E-nr:	1418163
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Zaļa
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11,1 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6A F/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Zaļa
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m
Svars	11,1 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens F/UTP	<500MHz
Pašdzēsošs	Jā

