

16 MM / 2C6 U/UTP / X100



Iepriekš uzstādīts neekranēts 6 U/UTP kategorijas kabelis ar dubultajiem kabeļiem 16 mm izolācijas caurulē.

Kabelis sastāv no četriem atsevišķiem neekranētiem pāriem, kas atdalīti ar pieus krustu.

E-nr:	1418361
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Zaļa, Balta
Iepakojums	Box
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11 kg

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta/Zaļa
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1800 m
Svars	11 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	Jā

