


16 MM / C6 U/UTP / R100



Iepriekš uzstādīts neekranēts 6 U/UTP kategorijas kabelis 16 mm izolācijas caurulē.

Kabelis sastāv no četriem atsevišķiem neekranētiem pāriem, kas atdalīti ar pieus krustu.

E-nr:	1418160
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11,1 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6 U/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m
Svars	11,1 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	Jā

