

16 MM / C6 U/UTP / X100



Iepriekš uzstādīts neekranēts 6 U/UTP kategorijas kabelis 16 mm izolācijas caurulē.

Kabelis sastāv no četriem atsevišķiem neekranētiem pāriem, kas atdalīti ar pieus krustu.

Apvalks sastāv no liesmas aizturošas plastmasas. To piegādā vienā kārbā, kas ir vieds

Pmflex iepakojuma risinājums, kas uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli. Kārba ir izturīga un izgatavota no kartona, kas apstrādāts ar polietilēnu (PE).

E-nr:	1418360
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Balta
Iepakojums	Box
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6 U/UTP

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1800 m
Svars	11 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	Jā

