

16 MM / EQ (H07Z1-U) 4G1,5 VĪTS / R100



Iepriekš uzstādītais EQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem cietiem vara vadiem un krāsainu izolāciju.

Izmanto pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Izmantojams arī kā savienojuma kabelis apgaismošanas armatūrām un sadales kārbām. Šis kabelis ir arī savienots un tādējādi samazina magnētisko lauku, kas nozīmē, ka tas ir ideāli piemērots elektrības sanācijai.

Raksta kods:	1418131
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	EQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	18 kg
EQ Vīts (H07Z1-U)	4G1,5 Dubults

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
16 mm TP

Raksta kods: 14 006 72



Savienojuma uzmava 16 mm
WT

Raksta kods: 14 006 52



Savienojuma uzmava PVC 16
mm BG

Raksta kods: 14 015 10



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54