

16 MM / EQ (H07Z1-U) 5G1,5 VĪTS / R100



Iepriekš uzstādītais EQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem cietiem vara vadiem un krāsainu izolāciju.

Izmanto pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Izmantojams arī kā savienojuma kabelis apgaismošanas armatūrām un sadales kārbām.

E-nr:	1418132
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltēna, Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	EQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	18 kg
EQ Vīts (H07Z1-U)	5G1,5 Dubults

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa pā kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	JA

