

## 16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / B300



Iepriekš uzstādītais FQ 16 mm izolācijas caurulē ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošas plastmasas kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeļi izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Spole ir K6 modelis, un to izmanto Pmflex xRoller spoles ratiņiem.

---

<b>E-nr:</b>	1418405
<b>Elastīgās izolācijas caurules krāsa</b>	Pelēka
<b>Kabeļu krāsa</b>	Zila, Brūna, Zaļi dzeltēna
<b>Iepakojums</b>	xRoller
<b>Kabeļa tips</b>	FQ
<b>Klasifikācija</b>	3342ICTA 3422
<b>Vadu laukums</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Metri iepakojumā</b>	300 m
<b>Svars</b>	57,4 kg
<b>FQ (H07Z1-R)</b>	3G2,5
<b>CPR</b>	DCA -S2,D2,A2

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa pā kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	300 m
m/paletē	2400 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	Jā

