

16 MM / FQ (H07Z1-R) 3G2,5 / X100



§

Iepriekš uzstādītais FQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. To piegādā vienā kārbā, kas ir vieds Pmflex iepakojuma risinājums, kas uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli. Kārba ir izturīga un izgatavota no kartona, kas apstrādāts ar polietilēnu (PE).

E-nr:	1418305
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Zaļi dzeltena
Iepakojums	Box
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	2,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11,2 kg

FQ (H07Z1-R)

3G2,5

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1800 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Mārkspānning kabel	450/750V
Pašdzēsošs	JA

