

16 MM / FQ (H07Z1-R) 5G1,5 / B300



Iepriekš uzstādītais FQ 16 mm izolācijas caurulē ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošas plastmasas kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Spole ir K6 modelis, un to izmanto Pmflex xRoller spoles ratiņiem.

Raksta kods:	1418402
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	xRoller
Kabeļa tips	FQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	300 m
Svars	53,8 kg
FQ (H07Z1-R)	5G1,5

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Materiāla īpašības

Standard

Neliels dūmu līmenis	IEC 61034-2
Nesatur halogēnu	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2
Pašdzēsošs	EN 61386.1, EN 61386.22
Ugunsdrošības pārbaudes īpašības	SS-EN 60332-1

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
16 mm TP

Raksta kods: 14 006 72



Savienojuma uzmava 16 mm
WT

Raksta kods: 14 006 52



Savienojuma uzmava PVC 16
mm BG

Raksta kods: 14 015 10



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54