

## 16 MM / H1Z2Z2-K 1X6 UV / R100



### Iepriekš uzstādītais kabelis saules paneļiem.

UV starojuma izturīga un halogēnu nesaturoša lokanā izolācijas caurule, kas paredzēta saules paneļu uzstādīšanai. Kabelis ir ar dubultu izolāciju, un tas nesatur halogēnu. Pārbaudīts saskaņā ar EN 50618, un tas ir ūdensizturīgs.

---

<b>E-nr:</b>	1414910
<b>Elastīgās izolācijas caurules krāsa</b>	Melna
<b>Kabeļu krāsa</b>	Melna
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Kabeļa tips</b>	H1Z2Z2-K/Solpanel
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Vadu laukums</b>	6,0 mm <sup>2</sup>
<b>Metri iepakojumā</b>	100
<b>Svars</b>	12,7 kg
<b>Saules paneļa kabelis (H1Z2Z2-K)</b>	1x6
<b>CPR</b>	DCA- S1,D2,A1

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Melna
Krāsa på kabel	Melna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Mārkspānning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Pašdzēsošs	JA

