


16 MM / EK (H07V-U) 3G1,5 / R100



Raksta kods:	9910010
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Zaļi dzeltena
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	11,2 kg
EK (H07V-U)	3G1,5

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	PVC
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
16 mm TP

Raksta kods: 14 006 72



Savienojuma uzmava 16 mm
WT

Raksta kods: 14 006 52



Savienojuma uzmava PVC 16
mm BG

Raksta kods: 14 015 10



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54