

## 16 MM / RG6T / R100



Šo kabeli ēkās izmanto satelīta un virszemes TV tīkliem. Iepriekš uzstādīts trīskārši ekranēts koaksiālais kabelis ar cietu vara iekšējo vadu, dielektriķis, kas izgatavots no gāzes piepildītām PE putām, pielīmētu alumīnija foliju un papildu alumīnija folijas kārtu, kā arī halogēnu nesaturošu, liesmas aizturošu plastmasas apvalku.

---

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| E-nr:                               | 1418158             |
| Elastīgās izolācijas caurules krāsa | Zaļa                |
| Kabeļu krāsa                        | Balta               |
| Iepakojums                          | Gredzens            |
| Kabeļa tips                         | Koax                |
| Klasifikācija                       | 3342, ICTA 3422     |
| Vadu laukums                        | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Metri iepakojumā                    | 100                 |
| Svars                               | 13 kg               |
| Koax                                | RG6T                |
| CPR                                 | DCA -S2,D2,A2       |

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Elastīgās izolācijas caurules krāsa | Zaļa    |
| Krāsa på kabel                      | Balta   |
| Iekšējais diametrs                  | 10,7 mm |
| Ārējais diametrs                    | 16 mm   |
| m/pakā                              | 100 m   |
| m/paletē                            | 2400 m  |
| Svars                               | 13 kg   |

---

### Tehniskās funkcijas

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls                          | Polipropilēns                                      |
| Izolācija/kabeļa apvalks           | LSZH                                               |
| Spiediens                          | 3 / Medium / 750N                                  |
| Noturība pret triecienu            | Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra  | -5°C pie 6J / -25°C pie 2J                         |
| Maksimālā uzstādīšanas temperatūra | +90°C                                              |
| Vadītāju daļas kabelis             | 1,02mm <sup>2</sup>                                |
| Pašdzēsošs                         | JA                                                 |

