

## 16 MM / RG6T / X100



Iepriekš uzstādītajam trīskārši ekranētajam koaksiālajam kabelim RG6T ir ciets vara iekšējais vads, dielektriķis, kas izgatavots no gāzes piepildītām PE putām, dielektriķim pielīmēta alumīnija folija, alumīnija pīne,

papildu alumīnija folijas kārta, kā arī halogēnu nesaturošs, liesmas aizturošs plastmasas apvalks. Izmanto satelīta un virszemes TV tīkliem ēkās. To piegādā vienā kārbā, kas ir vieds

Pmflex iepakojuma risinājums, kas uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli. Kārba ir izturīga un izgatavota no kartona, kas apstrādāts ar polietilēnu (PE).

---

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>E-nr:</b>                               | 1418358             |
| <b>Elastīgās izolācijas caurules krāsa</b> | Zaļa                |
| <b>Kabeļu krāsa</b>                        | Balta               |
| <b>Iepakojums</b>                          | Box                 |
| <b>Kabeļa tips</b>                         | Koax                |
| <b>Klasifikācija</b>                       | 3342, ICTA 3422     |
| <b>Vadu laukums</b>                        | 1,0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Metri iepakojumā</b>                    | 100                 |
| <b>Svars</b>                               | 13 kg               |

Koax

RG6T

CPR

DCA -S2,D2,A2

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Elastīgās izolācijas caurules krāsa | Zaļa    |
| Krāsa på kabel                      | Balta   |
| Iekšējais diametrs                  | 10,7 mm |
| Ārējais diametrs                    | 16 mm   |
| m/pakā                              | 100 m   |
| m/paletē                            | 1800 m  |
| Svars                               | 13 kg   |

---

### Tehniskās funkcijas

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls                          | Polipropilēns                                      |
| Izolācija/kabeļa apvalks           | LSZH                                               |
| Spiediens                          | 3 / Medium / 750N                                  |
| Noturība pret triecienu            | Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra  | -5°C pie 6J / -25°C pie 2J                         |
| Maksimālā uzstādīšanas temperatūra | +90°C                                              |
| Vadītāju daļas kabelis             | 1,02mm <sup>2</sup>                                |
| Pašdzēsošs                         | JA                                                 |

