

20 MM / 2C6 U/UTP / R100



Iepriekš uzstādīts neekranēts 6 U/UTP kategorijas kabelis ar dubultajiem kabeļiem 20 mm izolācijas caurulē.

Kabelis sastāv no četriem atsevišķiem neekranētiem pāriem, kas atdalīti ar pieus krustu.

E-nr:	1418162
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Zaļa, Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	12,4 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6 U/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta/Zaļa
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m
Svars	12,4 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	'+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	JA

