

20 MM / 2C6 U/UTP+RG6T / X50



Iepriekš uzstādīts multimediju kabelis ar dubulto neekranēto Cat6 U/UTP un RG6T 20 mm izolācijas caurulē.

Datu kabeļiem ir 6. kategorijas folijas ekrāns, kas izgatavots no vienas dzīslas ar polietilēnu izolētiem vara vadiem, kas savienoti pāros ar pieus krustu. RG6T ir ciets vara iekšējais vads, dielektriķis, kas izgatavots no gāzes piepildītām PE putām, dielektriķim piestiprinātu alumīnija foliju, alumīnija pīni, vēl vienu alumīnija folijas kārtu un halogēnu nesaturošu, liesmas aizturošu plastmasas apvalku. To piegādā vienā kārbā, kas ir vieds Pmflex iepakojuma risinājums, kas uzlabo uzstādīšanas efektivitāti, jo lokanās izolācijas caurules atrodas vienā pozīcijā, kas nozīmē, ka, tās izvelkot, nerodas mezgli. Kārba ir izturīga un izgatavota no kartona, kas apstrādāts ar polietilēnu (PE).

Raksta kods:	1418364
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Zaļa, Balta
Iepakojums	Box
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ²

Metri iepakojumā	50
Svars	11,1 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6 U/UTP
Koax	RG6T

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta/Zaļa
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	900 m
Svars	11,1 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens U/UTP	<250MHz
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
20 mm TP

Raksta kods: 14 006 73



Savienojuma uzmava 20 mm
WT

Raksta kods: 14 006 53



Savienojuma uzmava PVC 20
mm BG

Raksta kods: 14 015 20



Transporta ratiņi

Raksta kods: 16 368 00