

20 MM / H1Z2Z2-K 2X6 UV / R100

**Iepriekš uzstādītais kabelis saules paneļiem.**

UV starojuma izturīga un halogēnu nesaturoša lokanā izolācijas caurule, kas paredzēta saules paneļu uzstādīšanai. Kabelis ir ar dubultu izolāciju, un tas nesatur halogēnu. Pārbaudīts saskaņā ar EN 50618, un tas ir ūdensizturīgs.

E-nr:	1414911
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Melna
Kabeļu krāsa	Melna
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	H1Z2Z2-K/Solpanel
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Vadu laukums	6,0 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	22 kg
Saules paneļa kabelis (H1Z2Z2-K)	2x6
CPR	DCA- S1,D2,A1

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Melna
Krāsa på kabel	Melna, rōd
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Mārkspānning kabel	1,0 kV AC / 1,5 kV DC
Pašdzēsošs	JA

