

25 MM / 2C6A F/UTP / R100



Iepriekš uzstādīts 6A F/UTP kategorijas kabelis 25 mm izolācijas caurulē. Kabelim ir 6A kategorijas folijas ekrāns, kas izgatavots no vienas dzīslas ar polietilēnu izolētiem vara vadiem, kas savienoti pāros ar pieus krustu. Kabelis sastāv no 4 pāriem, un tam ir halogēnu nesaturošs, liesmas aizturošs plastmasas apvalks.

E-nr:	1418168
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Kabeļu krāsa	Zaļa, Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	Data
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	1,0 mm ² 1,5 mm ²
Metri iepakojumā	100
Svars	16,1 kg
Telekomunikāciju/datu tīkls	C6A F/UTP
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Zila
Krāsa på kabel	Balta/Zaļa
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1200 m
Svars	16,1 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Maxfrekvens U/UTP // U/FTP	<250MHz // <500MHz
Pašdzēsošs	JA

