

25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6 / B150



Iepriekš uzstādītais RQ 25 mm izolācijas caurulē ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošas plastmasas kabelis ar apaļiem vara dzīslu vadiem un krāsainu izolāciju.

Kabeli izmanto, pārvelkot esošās izolācijas caurulēs vai jaunām instalācijām. Spole ir K6 modelis, un to izmanto Pmflex xRoller spoles ratiņiem.

E-nr:	1418408
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Zila, Brūna, Pelēka, Zaļi dzeltena, Melna
Iepakojums	xRoller
Kabeļa tips	RQ
Klasifikācija	3342ICTA 3422
Vadu laukums	6,0 mm ²
Metri iepakojumā	150 m
Svars	57,4 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6
CPR	DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Krāsa på kabel	Zaļi dzeltena/Zila/Brūna/Melna/Pelēka
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	150 m
m/paletē	1200 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	Spiediens 3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Zemējuma kabelis	450/750V
Pašdzēsošs	Jā

