

25 MM / RQ (H07Z1-K) 5G6+KANAL / R50



Iepriekš uzstādīts RQ ar kanālu šķiedrām, kas padara šķiedru instalācijas efektīvākas! Halogēnu nesaturošie mikrokanāli ir 3/2,1 mm lieli un paredzēti izmantošanai iekštelpu instalācijās. RQ ir halogēnu nesaturošs un liesmas aizkavējošs kabelis ar apaļiem cietiem vara vadiem un krāsainu izolāciju. Lokanā izolācijas caurule nesatur halogēnu, tā ir atzīmēta pa metram un apstiprināta uzstādīšanai temperatūrā no -25°C līdz +90°C, kā arī liešanai līdz 750 N.

E-nr:	1418109
Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Kabeļu krāsa	Balta
Iepakojums	Gredzens
Kabeļa tips	Kanāls
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	50
Svars	1,2 kg
RQ (H07Z1-K)	5G6

Kanāls

3/2x1 +5G6

CPR

DCA -S2,D2,A2

Tehniskā informācija

Iepakojums

Elastīgās izolācijas caurules krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1200 m
Svars	17 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Izolācija/kabeļa apvalks	LSZH
Spiediens	3 / Medium / 750N
Noturība pret triecienu	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	+90°C
Darba kabelis	<100V
Pašdzēsošs	JA

