

16 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed ir ārkārtīgi zemas berzes izolācijas caurules, kas parasti atbilst savam nosaukumam.

Izolācijas caurulēm ir īpaši izgatavota iekšdaļa, kas samazina berzi, sevišķi salīdzinājumā ar parastajām lokanajām izolācijas caurulēm, kā rezultātā iespējams veikt ātrāku un efektīvāku uzstādīšanu. Izolācijas caurules ir viegli izmantot instalācijās, kur nepieciešams veikt locījumus, putekļainā piee (jo citādi putekļi lipīgajai virsmai nepieķeras), vai uzstādot lielāka diametra kabeļus. Pateicoties lietotājam draudzīgajām izolācijas caurulēm, caur tām var vieglāk izvilkēt kabeļus. Mūsu halogēnu nesaturošās, lokanās izolācijas caurules ir izturīgākas nekā parastās PVC izolācijas caurules.

E-nr:	1416709
Krāsa	Gaiši pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	50
Metri iepakojumā	50
Svars	24 kg
xHiSpeed	16mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16mm
m/pakā	50m
m/paletē	1800m

Materiālsegenskap

Standard

Neliels dūmu līmenis	IEC 61034-2
Nesatur halogēnu	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Pašdzēsošs	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+90°C
Pašdzēsošs	JA

