

## 16 MM XSPEED 750N / R100



**Pmflex zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu.**

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

---

<b>E-nr:</b>	1402580
<b>Krāsa</b>	Pelēka
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Garums</b>	100
<b>Metri iepakojumā</b>	100
<b>Svars</b>	4,7 kg
<b>xSpeed</b>	16mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2400 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

