

16 MM XSPEED 750N / R50



Pmflex zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu.

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

Raksta kods:	1416722
Krāsa	Pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	50
Metri iepakojumā	50
Svars	24 kg
xSpeed	16mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1800 m

Tehniskās funkcijas


Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



32 mm xSpeed 750N / R50

Raksta kods: 14 025 83



16 mm xHiSpeed 750N / R50

Raksta kods: 14 167 09



40 mm xSpeed 750N / R25

Raksta kods: 14 167 06



25 mm xSpeed 750N / R100

Raksta kods: 14 025 82



25 mm xHiSpeed 750N / R50

Raksta kods: 14 167 12



20 mm xSpeed UV 750N /
R100

Raksta kods: 14 139 11