

16 MM XSPEED UV 750N / R100



Pret ultravioleto starojumu izturīgas, lokanas izolācijas caurules, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Mūsu zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu. Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

Raksta kods:	1413910
Krāsa	Melna
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	100
UV noturīgs	Jā
Svars	6 kg
xSpeed UV	16mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	10,7 mm
Ārējais diametrs	16 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Pretestība	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



16 mm xSpeed UV 750N /
R100

Raksta kods: 14 139 10



16 mm xSpeed UV 750N /
R100

Raksta kods: 14 139 10



APL Skavas 16 mm

Raksta kods: 15 060 31