

20 MM XHISPEED 750N / R50



xHiSpeed är ett extrem lågfriktionsrör som verkligen gör skäl för sitt namn.

Röret har en speciellt utvecklad insida villket reducerar friktionen markant jämfört med vanliga flexrör, vilket resulterar i en snabbare och effektivare installation. Röret är lätthanterligt pie installationer där det krävs att det böjs, pie dammiga miljöer (då dammet inte fastnar på den annars kladdiga ytan) eller pie installation av kablar med en grövre diameter. Tack vare det användarvänliga röret blir det även lättare att mata i kablar i efterhand. Våra halogenfria flexrör är tåligare och tål tuffare tag än ett traditionellt PVC rör.

Raksta kods:	1416713
Krāsa	Gaiši pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	50
Svars	6,2 kg
xHiSpeed	20mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Gaiši pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	50 m
m/paletē	1800 m

Saistītie produkti



16 mm xSpeed UV 750N / R25

Raksta kods: 14 139 20



32 mm xSpeed vilces stieple
750N / R50

Raksta kods: 14 025 89



16 mm xSpeed vilces stieple
750N / R100

Raksta kods: 14 025 86



32 mm xSpeed UV 750N / R25

Raksta kods: 14 139 23



50 mm xSpeed UV 750N / R25

Raksta kods: 14 139 25



50 mm xSpeed vilces stieple
750N / R25

Raksta kods: 14 167 17