

20 MM XSPEED 750N / B200



Pmflex viegli uzstādāmās, lokanās izolācijas caurules ar apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu.

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Tām ir kompensējoša iekšdaļa, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm. Spole ir K6 modelis, un to izmanto Pmflex xRoller spoles ratiņiem.

Raksta kods:	1418451
Krāsa	Pelēka
Iepakojums	xRoller
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	200
Metri iepakojumā	200
Svars	26 kg
xSpeed	20mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	200 m
m/paletē	1600 m
Svars	26 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava ar slēgu
20 mm TP

Raksta kods: 14 006 73



Savienojuma uzmava 20 mm
WT

Raksta kods: 14 006 53



Savienojuma uzmava PVC 20
mm BG

Raksta kods: 14 015 20



Transporta ratiņi

Raksta kods: 16 368 00