

20 MM XSPEED 750N RD / R100



Pmflex zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu.

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm. Sarkanā krāsa nozīmē, ka tā ir ideāli piemērota ugunsgrēka signalizācijas iekārtām.

Raksta kods:	1416708
Krāsa	Sarkana
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	100
Svars	6 kg
xSpeed	20mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Sarkana
Iekšējais diametrs	14,1 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	2000 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



Savienojuma uzmava 20mm
RD

Raksta kods: 14 006 59



Raksta kods: 14 006 59



Raksta kods: 14 006 59



Ierīce kabeļu spoļu iztīšanai
Go Easy

Raksta kods: 16 005 54