

25 MM XSPEED UV 750N / R100



Pret ultravioleto starojumu izturīgas, lokanas izolācijas caurules, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Mūsu zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu. Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

E-nr:	1413912
Krāsa	Melna
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	100
Metri iepakojumā	100
UV noturīgs	Jā
Svars	85 kg
xSpeed UV	25mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	18,2 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	100 m
m/paletē	1200 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Pretestība	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

