

32 MM XSPEED UV 750N / R25



Pret ultravioleto starojumu izturīgas, lokanas izolācijas caurules 25 metru spolē, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Mūsu zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu. Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

Art code:	1413923
Krāsa	Melna
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	25
Metri iepakojumā	25
UV noturīgs	Jā
Svars	22 kg
xSpeed UV	32mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	24,2 mm
Ārējais diametrs	32 mm
m/pakā	25 m
m/paletē	600 m

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Pretestība	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-25°C
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

Saistītie produkti



32 mm xSpeed UV 750N / R25 PP UV 32 mm 750N BK / 3m

Art code: 14 139 23



Art code: 14 167 55



APL Skavas 32 mm

Art code: 15 060 34