

40 MM XSPEED 750N / R25



Pmflex zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu.

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

E-nr:	1416706
Krāsa	Pelēka
Iepakojums	Gredzens
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Garums	25
Metri iepakojumā	25
Svars	3,9 kg
xSpeed	40mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	32,4 mm
Ārējais diametrs	40 mm
m/pakā	25 m
m/paletē	200 m
Svars	3,85 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Smags (6J) (IK08) pie -5°C / Medium (2J) pie -25°C
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	-5°C pie 6J / -25°C pie 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Pašdzēsošs	Jā

