

## 50 MM XSPEED VILCES STIEPLE 750N / R25



**Pmflex zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu.**

Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm. Turklāt papildus izmantošanas atvieglošanai šīm izolācijas caurulēm ir arī cinkota tērauda dzīsla.

---

<b>E-nr:</b>	1416717
<b>Krāsa</b>	Pelēka
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Garums</b>	25
<b>Metri iepakojumā</b>	25
<b>Svars</b>	5,1 kg
<b>xSpeed</b>	50mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	41,2 mm
Ārējais diametrs	50 mm
m/pakā	25 m
m/paletē	200 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Pretestība	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	2 +90°C
Pašdzēsošs	'-

