

## 50 MM XSPEED UV 750N / R25



**Pret ultravioleto starojumu izturīgas, lokanas izolācijas caurules 25 metru spolē, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!**

Mūsu zemas berzes izolācijas caurules „Speed“ ir ļoti viegli uzstādāmas lokanās izolācijas caurules ar kompensējošu un apstrādātu iekšdaļu, kas atvieglo vadu ievilkšanu un aizsargā tos pret nodilumu. Izolācijas caurules nesatur halogēnu un ir izgatavotas no pieei draudzīga polipropilēna. Uz mūsu lokanajām izolācijas caurulēm ir metra atzīmes, un tās ir ievērojami izturīgākas par parastajām PVC izolācijas caurulēm.

---

<b>E-nr:</b>	1413925
<b>Krāsa</b>	Melna
<b>Iepakojums</b>	Gredzens
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Garums</b>	25
<b>Metri iepakojumā</b>	25
<b>UV noturīgs</b>	Jā
<b>Svars</b>	3,8 kg
<b>xSpeed UV</b>	50mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	41,2 mm
Ārējais diametrs	50 mm
m/pakā	25 m
m/paletē	200 m

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Pretestība	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	2 +90°C
Pašdzēsošs	JA

