

## METĀLA CAURULE 50 MM 4000 N AR VĪTNI / 3 M



Šīs ir augstas kvalitātes caurules, un tās tiek izmantotas visu veidu instalācijās, kur var rasties augsta temperatūra, bet jo īpaši tad, ja ir augstas prasības attiecībā uz izturību. Ideāli piemērotas rūpnieciskiem lietojumiem un atklātām instalācijām sabiedriskās vietās. Izgatavotas no tērauda sloksnēm, kas tiek auksti velmētas un augstās frekvencēs metinātas caurulēs, bet pēc tam karsti cinkotas.

---

<b>E-nr:</b>	1403327
<b>Krāsa</b>	Pelēka metāla
<b>Metri iepakojumā</b>	15
<b>Svars</b>	5.7
<b>Diametrs</b>	46.8
<b>Metāla caurule 4000N</b>	50mm
<b>m/paletē</b>	150
<b>Materiāls</b>	Karsti cinkots tērauds
<b>Spiediens</b>	4000N
<b>Pretestība</b>	20,4J

<b>Minimālā uzstādīšanas temperatūra</b>	<b>- 45° C</b>
<b>Maksimālā uzstādīšanas temperatūra</b>	<b>+ 400° C</b>

## Tehniskā informācija

There are no technical information for this product.

