

PP UV 20 MM 750N BK / 3M



Pret ultravioleto starojumu izturīga vadu izolācijas caurule, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar Pmflex locīšanas atsperi.

Raksta kods:	1416753
Krāsa	Melna
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	102m
UV noturīgs	Jā
Svars	6,3 kg
Elektroinstalācijas izolācijas UV 750N	20mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	16 mm
Ārējais diametrs	20 mm
m/pakā	102 m
m/paletē	4590 m
Svars	6,3 kg
UV noturīgs	Jā

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J) (IK10)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



APL Skavas 32 mm

Raksta kods: 15 060 34