PP UV 25 MM 750N BK / 3M



Pret ultravioleto starojumu izturīga vadu izolācijas caurule, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar Pmflex locīšanas atsperi.

Art code:	1416754
Krāsa	Melna
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	60m
UV noturīgs	Jā
Svars	6,3 kg
Elektroinstalācijas izolācijas UV 750N	25mm

Pmflex™

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	20,5 mm
Ārējais diametrs	25 mm
m/pakā	60 m
m/paletē	3240 m
Svars	6,3 kg
UV noturīgs	Jā

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J) (IK10)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Pašdzēsošs	JA

Pmflex™

Saistītie produkti



APL Skavas 32 mm

Art code: 15 060 34