

## SAVIENOJUMA UZMAVA AR SLĒGU 40 MM TP



**Halogēnu nesaturošs caurspīdīgs savienotājs ar fiksatoru, lai nodrošinātu atraktīvu un redzamu uzstādīšanu, piestiprinot to izolācijas caurulei. Caurspīdīgā funkcija nozīmē, ka jūs varat viegli pārlicināties, vai savienojums ir izveidots pareizi.**

Izgatavots no polipropilēna un apstiprināts liešanai 750 N.

---

<b>E-nr:</b>	1400676
<b>Skaits iepakojumā</b>	10
<b>Krāsa</b>	Balta
<b>Klasifikācija</b>	3342, ICTA 3422
<b>Svars</b>	0,2 kg
<b>Savienojumi ar fiksatoru</b>	40mm

## Tehniskā informācija

---

### Iepakojums

Krāsa	Transparent
Iekšējais diametrs	40 mm
mm/gab.	80 mm
gab./iekpojums	10 st

---

### Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Noturība pret triecienu	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	4 -25°C
Maksimālā uzstādīšanas temperatūra	3 +105°C

