
SAVIENOJUMA UZMAVA, ATVERAMA 16MM GY



Ļoti iecienīts halogēnu nesaturošs, atverams savienotājs. Lokano izolācijas cauruli var viegli piestiprināt instalācijā, un tā ir arī ideāli piemērota jebkāda lokanās izolācijas caurules bojājuma novēršanai. Viegli atvērt un aizvērt arī pēc atkārtotas izmantošanas.

Art code:	1400692
Skaits iepakojumā	50
Krāsa	Pelēka
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Svars	5 kg
Savienojumu atvere	16mm

Pmflex™

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Pelēka
Iekšējais diametrs	16 mm
mm/gab.	80 mm
gab./iepakojums	50 st

Tehniskās funkcijas


Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 Medium 750N
Noturība pret triecienu	4 Smags (6J) (IK08)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	4 -25°C
Högsta Temperatur för installation	3 +105°C

Saistītie produkti



16 mm xSpeed 750N / R100

Art code: 14 025 80



16 mm xHiSpeed 750N / R100

Art code: 14 167 10



16 mm xHiSpeed 750N / R50

Art code: 14 167 09



16 mm / FQ (H07Z1-R) 3G1,5 / B300

Art code: 14 184 00