

PP 12 MM 320N WT / 3M



Halogēnu nesaturoša un izturīga instalācijas izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, izgatavota no polipropilēna.

Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar parastu standarta atsperi.

Raksta kods:	1416741
Krāsa	Balta
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	150
Svars	3,9 kg
Elektroinstalācijas izolācijas 320N	12mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Balta
Iekšējais diametrs	9,6 mm
Ārējais diametrs	12 mm
m/pakā	150 m
m/paletē	12 000 m
Svars	3,9 kg

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	2 / Viegls 320N
Pretestība	Medium (2J)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



Caurules līkums PVC 50 mm
BG

Raksta kods: 14 016 60



Savienojuma uzmava ar slēgu
32 mm TP

Raksta kods: 14 006 75



PP 50 mm 320N WT / 3m

Raksta kods: 14 167 47



Caurules līkums PVC 40 mm
BG

Raksta kods: 14 016 50



Savienojuma uzmava PVC 16
mm BG

Raksta kods: 14 015 10



PP UV 40 mm 750N BK / 3m

Raksta kods: 14 167 56