# PP 16 MM 320N WT / 3M



**Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna.**

Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar parastu standarta atsperi.

| | |
|---|---|
| **Art code:** | 1416742 |
| **Krāsa** | Balta |
| **Klasifikācija** | 3342, ICTA 3422 |
| **Metri iepakojumā** | 102 |
| **Svars** | 8,16 kg |
| **Elektroinstalācijas izolācijas 320N** | 16mm |

Pmflex™

# Tehniskā informācija

**Iepakojums**

| | |
|---|---|
| Krāsa | Balta |
| Iekšējais diametrs | 13 mm |
| Ārējais diametrs | 16 mm |
| m/pakā | 102 m |
| m/paletē | 7854 m |
| Svars | 6,426 kg |

**Tehniskās funkcijas**

| | |
|---|---|
| Materiāls | Polipropilēns |
| Spiediens | 2 / Viegls 320N |
| Pretestība | Medium (2J) |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra | '-25°C |
| Högsta Temperatur för installation | '+105°C |
| Pašdzēsošs | JA |

Pmflex™

## Saistītie produkti



Savienojuma uzmava 16 mm WT

Art code: 14 006 52



Caurules līkums 16 mm WT

Art code: 14 006 62

Savienojuma uzmava PVC 16 mm BG

Art code: 14 015 10



Caurules līkums PVC 16 mm BG

Art code: 14 016 10