# PP 25 MM 320N WT / 3M



**Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna.**

Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C.

| | |
|---|---|
| **Art code:** | 1416744 |
| **Krāsa** | Balta |
| **Klasifikācija** | 3342, ICTA 3422 |
| **Metri iepakojumā** | 60 |
| **Svars** | 7,2 kg |
| **Elektroinstalācijas izolācijas 320N** | 25mm |

Pmflex™

# Tehniskā informācija

**Iepakojums**

| | |
|---|---|
| Krāsa | Balta |
| Iekšējais diametrs | 21,7 mm |
| Ārējais diametrs | 25 mm |
| m/pakā | 60 m |
| m/paletē | 7854 m |
| Svars | 7,2 kg |

**Tehniskās funkcijas**

| | |
|---|---|
| Materiāls | Polipropilēns |
| Spiediens | 2 / Viegls 320N |
| Pretestība | Medium (2J) |
| Minimālā uzstādīšanas temperatūra | '-25°C |
| Högsta Temperatur för installation | '+105°C |
| Pašdzēsošs | JA |

## Saistītie produkti



Savienojuma uzmava 25 mm WT

Art code: 14 006 54



Caurules līkums 25 mm WT

Art code: 14 006 64



Savienojuma uzmava PVC 25 mm BG

Art code: 14 015 30



Caurules līkums PVC 25 mm BG

Art code: 14 016 30