

PP UV 32 MM 750N BK / 3M



Pret ultravioleto starojumu izturīga vadu izolācijas caurule, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar Pmflex locīšanas atsperi.

Raksta kods:	1416755
Krāsa	Melna
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	30
UV noturīgs	Jā
Svars	6,3 kg
Elektroinstalācijas izolācijas UV 750N	32mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	27 mm
Ārējais diametrs	32 mm
m/pakā	30 m
m/paletē	1890 m
Svars	6,3 kg
UV noturīgs	Jā

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	Medium 750N
Pretestība	Medium (2J) (IK10)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Pašdzēsošs	JA

Saistītie produkti



APL Skavas 32 mm

Raksta kods: 15 060 34