

PP UV 40 MM 750N BK / 3M



Pret ultravioleto starojumu izturīga vadu izolācijas caurule, ko var pakļaut tiešai saules staru iedarbībai!

Halogēnu nesaturoša stingra vadu izolācijas caurule ar gludu iekšdaļu un ārdaļu, kas izgatavotas no polipropilēna. Izolācijas caurule ir klasificēta ar 2343, un tā apstiprināta uzstādīšanai temperatūrās no -25°C līdz 105°C. Izolācijas caurule ir lokana, ar Pmflex locīšanas atsperi.

E-nr:	1416756
Krāsa	Melna
Klasifikācija	3342, ICTA 3422
Metri iepakojumā	30
UV noturīgs	Jā
Svars	8,7 kg
Elektroinstalācijas izolācijas UV 750N	40mm

Tehniskā informācija

Iepakojums

Krāsa	Melna
Iekšējais diametrs	34,4 mm
Ārējais diametrs	40 mm
m/pakā	30 m
m/paletē	1200 m
Svars	8,7 kg
UV noturīgs	Jā

Tehniskās funkcijas

Materiāls	Polipropilēns
Spiediens	3 / Medium 750N
Pretestība	Medium (2J) (IK10)
Minimālā uzstādīšanas temperatūra	'-25°C
Högsta Temperatur för installation	'+105°C
Pašdzēsošs	JA

